



ABS-Armaturen GmbH

...Abwasser-Systemelemente

...Waste water system elements

Ausschreibungstext ABS-Schutzhaube für Antriebe Typ: H0

Niederschlagsdichte Schutzhaube komplett aus 1.4301 gegen Witterungseinflüsse, Benutzung von Unbefugten und Schutz vor Vandalismus. Bodenblech min. 5mm dick, verstärkt durch allseitige Umformung, incl. F10 Flanschbohrbild. Halbrund, gewalzte Schutzhaube aus mindestens 2mm Blech, die über ein verschraubtes Stangenscharnier um maximal 135 Grad zu öffnen ist. Bei geschlossener Schutzhaube ist das Handrad gegen verdrehen gesichert und incl. Stellungsanzeige, Ballen- oder Zylindergriff, vollständig abgedeckt. Vorbereitet für ein Bügelschloss mit Bügeldurchmesser max. 12mm.

ABS Armaturen Handradschutzhaube H0 oder gleichwertig

Ausschreibungstext ABS-Schutzhaube für Antriebe Typ: H1

Niederschlagsdichte Schutzhaube komplett aus 1.4301 gegen Witterungseinflüsse, Benutzung von Unbefugten und Schutz vor Vandalismus. Bodenblech 5mm dick, verstärkt durch allseitige Umformung, incl. F10/F14/F16 Flanschbohrbild. Halbrund, gewalzte Schutzhaube aus mindestens 2mm Blech, die über ein verschraubtes Stangenscharnier um maximal 135 Grad zu öffnen ist. Bei geschlossener Schutzhaube ist die Handkurbel gegen verdrehen gesichert und das Kegelradgetriebe incl. Stellungsanzeige vollständig abgedeckt. Vorbereitet für ein Bügelschloss mit Bügeldurchmesser max. 12mm.

ABS Armaturen Kegelradgetriebeschutzhaube H1 oder gleichwertig

Ausschreibungstext ABS-Schutzhaube für Antriebe Typ: H2

Niederschlagsdichte Schutzhaube komplett aus 1.4301 gegen Witterungseinflüsse, Benutzung von Unbefugten und Schutz vor Vandalismus. Bodenblech 5mm dick, verstärkt durch allseitige Umformung, vier Aufnahmebohrungen, F10/F14/F16 Flanschbohrbild und den notwendigen PG-Verschraubungsbohrungen. Halbrund, gewalzte Schutzhaube aus mindestens 2mm Blech, die über ein verschraubtes Stangenscharnier um maximal 180 Grad zu öffnen ist. Mit Rastgestänge für einen Bedienungsöffnungswinkel von 45 Grad. Bei geschlossener Schutzhaube ist der gesamte Stellantrieb incl. Nothandrad und gegebenenfalls direkt aufgebauter Steuerung vollständig abgedeckt.

Vorbereitet für ein Bügelschloss mit Bügeldurchmesser max. 12mm.

ABS Armaturen Stellantrieb- und Steuerstellenschutzhaube H2 oder gleichwertig

Ausschreibungstext ABS-Schutzhaube für Antriebe Typ: H3

Niederschlagsdichte, zylindrische Schutzhaube mit Spitzdach ca. 155 Grad komplett aus 1.4301 gegen Witterungseinflüsse, Benutzung von Unbefugten und Schutz vor Vandalismus. Die Schutzhaube wird mit innen angeordneten Verbundankern auf die Betondecke gedübelt. Über ein verschraubtes Stangenscharnier kann die Schutzhaube bis zu 180 Grad geöffnet werden dies erleichtert den Nothandradbetrieb und eine komplette Zugänglichkeit aller Antriebskomponenten. Bei geschlossener Schutzhaube ist der gesamte Stellantrieb incl. Nothandrad und gegebenenfalls direkt aufgebauter Steuerung vollständig abgedeckt. Vorbereitet für ein Bügelschloss mit Bügeldurchmesser max. 12mm.

ABS Armaturen Schutzhaube für komplette Antriebseinheiten H3 oder gleichwertig